

ENTRY LEVEL
RETRANSFER
PRINTER

MATICA
TECHNOLOGIES



XID8100





XID8100

IN NHIỆT CHUYỂN ĐỔI

Retransfer Printer XID8100 là giải pháp hoàn hảo cho nhu cầu thường ngày để cá thể hóa tất cả các loại thẻ ID. Với công nghệ in chuyển đổi, máy in có thể in ngoài mép mà không có bất kỳ hạn chế nào đối với thiết kế thẻ và bố cục đồ họa. Khái niệm mô-đun đã được chứng minh cho phép máy in tuân theo các yêu cầu nâng cấp bất cứ lúc nào. Theo tiêu chuẩn, máy in đồng bộ thành một khối duy nhất, nhưng tùy vào yêu cầu sử dụng của khách hàng thì máy có thể nâng cấp thêm mô-đun.

Công nghệ in chuyển đổi cho phép máy in in trên tất cả các loại vật liệu thẻ như PVC, ABS, PET, các cấu trúc thẻ lai và thậm chí cả Polycarbonate. Khay thẻ đầu vào có thể khóa và với hộp mực, ruy-băng và bộ phim được tách riêng biệt giúp quá trình thay thế nhanh chóng và đơn giản.

Theo tiêu chuẩn, để kết nối máy in với PC, giao diện USB và Ethernet. Tất cả thông tin cần thiết về máy in và trạng thái của máy in được hiển thị trên màn hình LCD và các cài đặt có thể được thay đổi bằng cách sử dụng 4 nút ấn ngay bên dưới màn hình LCD.

Kỹ thuật in dựa trên khung bằng kim loại, do đó nó là một mô-đun in rất chắc chắn và chính xác. Với thiết kế nhỏ gọn và linh động máy in có thể đặt ở bất kỳ môi trường nào cũng đều đem lại hiệu suất/ giá trị vượt trội. Như tất cả các máy in chuyển tiếp từ Matica Technologies, XID8100 đi kèm với bảo hành thời gian sống cho đầu in khi sử dụng vật phẩm tiêu hao thích hợp từ Matica.

XID8100 chỉ hoạt động với ruy-băng SRT mới và film tái chuyển đổi.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Phương thức in	Nhuộm màu trắng hoa
Chế độ in	In một mặt hoặc hai mặt (tùy chọn)
Độ phân giải	300 dpi
Tốc độ in	Lên tới 102 thẻ/giờ (một mặt)
Chất liệu thẻ	PVC, PVC tổng hợp, ABS, PET và Thẻ Polycarbonate có kích thước ISO ID -1 / CR-80(85,60 x 53,98 mm)
Độ dày thẻ	0.25 - 1.02 mm (Được điều chỉnh theo yêu cầu)
Khay thẻ đầu vào	200 cards (0.76 mm)
Khay thẻ đầu ra	100 cards (0.76mm)
Kết nối	USB 2.0 và Ethernet
Windows hỗ trợ	Windows 7, 8,10 (32 & 64bits)
Nguồn điện	100/120 V và 220/240 V, 50/60 Hz FCC, CE, UL, GOST-R
Môi trường làm việc	15 ° C đến 30 ° C, 35% đến 70% độ ẩm không ngưng tụ
Kích thước x Cân nặng	343 x 322 x 360 mm (WxDxH) x 13.9 kg (Chưa tính các tùy chọn)
Bảo hành	Máy in: 24 tháng Đầu in: Bảo hành trọn đời bằng vật liệu EDIsecure® (các điều kiện khác được áp dụng)

*Attention: The use of non-Matica brand ribbons could adversely affect the performance of your Matica hardware and void the products warranty.